

# SANHUA

# ELECTRONIC *Kit*

*Sencillo como nunca antes*



## SET INCLUYE

### Controlador SEC612

24VAC/DC  
Montaje DIN or superficie  
MODBUS/RS485

### Transductor de presión YCQC 4-20mA

-1 bar / +12 bar  
Cable Packard 2m

### 5K $\Omega$ NTC sensor

### LPF Válvula Expansión Electrónica

Unipolar 500 step  
Presión servicio - 42 bar

### Opcional

Ultracapacitor (cierre válvula seguridad)  
Transformador  
Display remoto

R404A, R134a, R450A, R513A, R448A, R449A, R452A, R407C, R507, R1234ze,  
R1234yf, R245fa, R23, R407A, R407F, R124, R407H, R454C, R455A

# Sencillo como nunca antes

Compatible con todos los refrigerantes del mercado:

R22, R404A, R134a, R407C, R507, R1234ze, R1234yf, R450A, R513A, R448A, R449A, R452A, R245fa, R23, R407A, R407F, R124, R407H, R454C, R455A.

Todos los modelos con puerto de comunicación RS485.



## SELECCIONA TU VALVULA DE EXPANSION



*Si necesitas soporte técnico, no dudes en contactar con tu distribuidor oficial o con la oficina de SANHUA.*

		Max Capacidad [kW]							
		35°C				45°C			
	Cond Temp Evap Temp	R404A	R452A	R449A	R455A	R404A	R452A	R449A	R455A
LPF 10	-20°C	3.3	3.5	4.5	4.5	3.2	3.3	4.5	4.2
	-10°C	3.3	3.5	4.5	4.5	3.3	3.4	4.5	4.3
	5°C	3.1	3.3	4.2	4.2	3.2	3.4	4.4	4.3
LPF 14	-20°C	6.3	6.6	8.5	8.5	6.1	6.3	8.5	7.9
	-10°C	6.3	6.6	8.5	8.5	6.2	6.5	8.6	8.1
	5°C	5.9	6.3	8	8	6	6.5	8.4	8.1
LPF 18	-20°C	8.7	9.1	11.8	11.2	8.4	8.7	11.7	11
	-10°C	8.7	9.1	11.7	11.3	8.6	9	11.9	11.2
	5°C	8.1	8.7	11.1	11	8.3	8.9	11.6	11.2
LPF 24	-20°C	11.9	12.4	16.1	15.4	11.5	11.9	16	15
	-10°C	11.9	12.5	16	15.5	11.7	12.3	16.3	15.3
	5°C	11.1	11.9	15.2	15.1	11.4	12.2	15.9	15.4